

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72200348
Reifengröße (gültig)	750 / 60 R 30.5
Index, PR	181 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 630 Super
Sonderpostenkategorie	Demontiert
Schadensbild	Schnitt in der Flanke



## Hinweise und Merkmale

- Flotation Reifen mit Stahlgürtelverstärkung für den Einsatz auf Güllefaschwagen, Dungstreuern und ähnlichen gezogenen landwirtschaftl. Fahrzeugen.
- Stärker für den Feld-/Ackereinsatz ausgelegt.
- Optimierte Lauffläche, größere Kontaktfläche zwischen Stollen und Untergrund, für ruhigeres Fahrverhalten.
- Extrem resistent gegen Stichverletzungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	72200348
Reifengröße (gültig)	750 / 60 R 30.5
Index, PR	181 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 630 Super
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	232,30
Empfohlene Felgenreöße	AG24.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	754
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.675
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	746
Abrollumfang [mm]	5.115
Profiltiefe [mm]	26,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	977
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
181 D	8250	65		4,00	