

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72200359
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 95 R 50
Index, PR	176 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 354 +
Sonderpostenkategorie	Demontiert
Schadensbild	Stollenschaden



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 354+ ist ein Pflegereifen mit VF Technologie für Traktoren, selbstfahrende und gezogene Feldspritzen.
- Als VF Reifen bietet er eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Dadurch werden Pflanzen und Böden optimal geschont.
- Der Reifen bietet eine hohe Traktion und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aufgrund der verstärkten und optimal geformten Stollen.
- Seine große Aufstandsfläche und seine Stahlgürtelkonstruktion sorgen ebenso für Traktion und eine gute Druckverteilung am Boden.
- Der Reifen zeichnet sich durch gute Haltbarkeit, geringen Kraftstoffverbrauch und Fahrkomfort aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	72200359
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 95 R 50
Index, PR	176 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 354 +
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	224,18
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	485
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.187
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	984
Abrollumfang [mm]	6.550
Profiltiefe [mm]	53,0
Stollenanzahl	32x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	585,75
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
176 D	7100	65		2,40	