

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72200363
Reifengröße (gültig)	VF 520 / 85 R 46
Index, PR	170 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 354 +
Sonderpostenkategorie	Demontiert
Schadensbild	Höhenschlag



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 354+ ist ein Pflegereifen mit VF Technologie für Traktoren, selbstfahrende und gezogene Feldspritzen.
- Als VF Reifen bietet er eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Dadurch werden Pflanzen und Böden optimal geschont.
- Der Reifen bietet eine hohe Traktion und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aufgrund der verstärkten und optimal geformten Stollen.
- Seine große Aufstandsfläche und seine Stahlgürtelkonstruktion sorgen ebenso für Traktion und eine gute Druckverteilung am Boden.
- Der Reifen zeichnet sich durch gute Haltbarkeit, geringen Kraftstoffverbrauch und Fahrkomfort aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	72200363
Reifengröße (gültig)	VF 520 / 85 R 46
Index, PR	170 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 354 +
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	231,50
Empfohlene Felgengröße	18
Zulässige Felgengröße	16
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	530
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.052
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	916
Abrollumfang [mm]	6.026
Profiltiefe [mm]	53,0
Stollenanzahl	29x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	606
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 D	6000	65		1,60	