

REIFEN

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 72200393 |
| Reifengröße (gültig) | 9 R 22.5 |
| Index, PR | 136 / 134 M, 14 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Windpower |
| Profil | WSR 24 |
| Sonderpostenkategorie | Demontiert |
| Schadensbild | Unrunder Lauf |



WINDPOWER
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Der Windpower WSR 24 ist ein moderner Vorderachs- und Trailerreifen für den Nah- und Verteilerverkehr.
- Er bietet einen hervorragenden Grip auch auf nasser Fahrbahn und einen geringen Rollwiderstand.
- Der Reifen ist durch sein spezielles Profil besonders verschleißarm und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 72200393 |
| Reifengröße (gültig) | 9 R 22.5 |
| Index, PR | 136 / 134 M, 14 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Windpower |
| Profil | WSR 24 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | VA |
| Rollwiderstand | E |
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch [db] | 73 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 42,70 |
| Empfohlene Felgenreöße | 6.75 |
| Zulässige Felgenreöße | 6.00, 7.50 |
| Luftdruck maximal [bar] | 8,30 |
| Reifenbreite [mm] | 228 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 968 |
| Abrollumfang [mm] | 2.952 |
| Profiltiefe [mm] | 14,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 136 M | 2240 | 130 | Single | 8,30 | |
| 134 M | 2120 | 130 | Twin | 8,30 | |