

REIFEN

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 72200395 |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 50 R 26.5 |
| Index, PR | 170 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 885 |
| Sonderpostenkategorie | Demontiert |
| Schadensbild | Schnitt in der Flanke |



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 885 wurde entwickelt für den Einsatz auf Ballenpressen, Getreidewagen, Grubbern, kleineren landwirtschaftlichen Anhängern und ähnlichen gezogenen Fahrzeugen.
- Seine abgerundete Reifenschulter und die große Aufstandsfläche ermöglichen eine sehr gute Pflanzen- und Bodenschonung.
- Die großen Mittelstollen sorgen für ein ruhiges Fahrverhalten bei Transportfahrten.
- Der geringe Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.
- Durch seine verstärkte Seitenwand und die robuste stahlgürtelverstärkte Karkasse ist der Reifen optimal vor Beschädigungen geschützt.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 72200395 |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 50 R 26.5 |
| Index, PR | 170 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 885 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 168,12 |
| Empfohlene Felgenreöße | 24.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 732 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.400 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 629 |
| Dynamischer Halbmesser [mm] | 647,1 |
| Speed Radius Index (SRI) | 650 |
| Abrollumfang [mm] | 4.290 |
| Profiltiefe [mm] | 26,0 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 170 D | 6000 | 65 | | 4,00 | |