

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72200455
Reifengröße (gültig)	500 / 80 R 28
Index, PR	164 A8 / 176 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	RM 500



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT RM 500 ist ein Radialreifen für Erntemaschinen.
- Seine starke Karkasse mit Stahlgürteln und das spezielle Profildesign sorgen für hohe Tragfähigkeiten und eine besondere Schnitt- und Rissfestigkeit.
- Aufgrund seiner großen Aufstandsfläche wird der Bodendruck optimal verteilt und die Bodenverdichtung auf ein Minimum reduziert.

## Technische Informationen

Artikelnummer	72200455
Reifengröße (gültig)	500 / 80 R 28
Index, PR	164 A8 / 176 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	RM 500
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	151,00
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	W15L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	503
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.495
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	635
Abrollumfang [mm]	4.355
Profiltiefe [mm]	38,0
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40	Drive Wheel	3,20	
176 A8	7100	40	Free Rolling	3,20	