

## REIFEN

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Warengruppe           | Reifen           |
| Artikelnummer         | 72300014         |
| Reifengröße (gültig)  | 540 / 65 R 34    |
| Index, PR             | 155 A8 / 152 D   |
| TL/TT                 | TL               |
| Marke                 | Alliance         |
| Profil                | Agristar 365     |
| Sonderpostenkategorie | Demontiert       |
| Schadensbild          | Demo,Höhenschlag |



## Hinweise und Merkmale

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie (70er Serie bei 710er Breite) für leistungsstarke Traktoren bis ca. 250 PS.
- Stollenform und -anordnung ermöglichen optimale Zugkraftübertragung.
- Sehr schonende Bodenbearbeitung durch hohes Luftvolumen und große Aufstandsfläche.
- Mit 65 km/h Zulassung gut für häufigen Straßeneinsatz geeignet.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 72300014       |
| Reifengröße (gültig)         | 540 / 65 R 34  |
| Index, PR                    | 155 A8 / 152 D |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | Alliance       |
| Profil                       | Agristar 365   |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 139,41         |
| Empfohlene Felgengröße       | 16             |
| Zulässige Felgengröße        | 15, 18         |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40           |
| Reifenbreite [mm]            | 533            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.570          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 718            |
| Abrollumfang [mm]            | 4.670          |
| Profiltiefe [mm]             | 50,0           |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 333            |
| Zeitraum Garantie            | 7 Jahre        |
| E-Ready                      | Nein           |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 155 A8 | 3875               | 40                     |              | 2,40            |              |
| 152 D  | 3550               | 65                     |              | 2,40            |              |