

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72300060
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 38
Index, PR	162 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 365
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Durchstich an der Schulter



Hinweise und Merkmale

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie (70er Serie bei 710er Breite) für leistungsstarke Traktoren bis ca. 250 PS.
- Stollenform und -anordnung ermöglichen optimale Zugkraftübertragung.
- Sehr schonende Bodenbearbeitung durch hohes Luftvolumen und große Aufstandsfläche.
- Mit 65 km/h Zulassung gut für häufigen Straßeneinsatz geeignet.

Technische Informationen

Artikelnummer	72300060
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 38
Index, PR	162 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 365
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	181,16
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	DW18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	594
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.745
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	782
Abrollumfang [mm]	5.284
Profiltiefe [mm]	49,0
Stollenbreite [mm]	46-49
Reifeninhalt 75% [ltr.]	478
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A8	4750	40		2,40	
159 D	4375	65		2,40	