

RÄDER

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 72300093 |
| Radgröße (gültig) | 600 / 50 - 22.5 |
| Marke | Alliance |
| Profil | Flotation 331 |
| Felgengröße (gültig) | 20.00 x 22.5 |
| Anschluss Felge | 8/221/275 |
| Bolzenlochausführung | A3 |
| Einpresstiefe [mm] | -50 |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 5.150 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40 |
| Sonderpostenkategorie | Gebrauchte Ware |
| Schadensbild | Höhenschlag |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Technische Informationen

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Index, PR | 153 A8 / 165 A8, 16 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 3650 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 5150 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 40 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 162,68 |
| Reifenbreite [mm] | 600 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 510 |
| Abrollumfang [mm] | 3.470 |
| Profiltiefe [mm] | 40,0 |
| Stollenanzahl | 19x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 250 |
| E-Ready | Nein |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 7.070 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 5.310 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 50 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,60 |
| Bolzenlochanzahl | 8 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 ES 36 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 221 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Hump | TH2 |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Ventilsitz | ALV |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |