

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72300099
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 28
Index, PR	160 A8 / 155 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
Sonderpostenkategorie	Demontiert
Schadensbild	Unrunder Lauf



## Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	72300099
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 28
Index, PR	160 A8 / 155 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	131,94
Empfohlene Felgengröße	18
Zulässige Felgengröße	16
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	550
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.412
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	649
Abrollumfang [mm]	4.266
Profiltiefe [mm]	30,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	328,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 A8	4500	40		3,20	
155 D	3875	65		3,20	