

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72300121
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 28
Index, PR	160 D / 156 E
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Ground King
Sonderpostenkategorie	Demontiert
Schadensbild	Demo,Wulstschaden



nokian®
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Ground King ist ein Reifen für Traktoren im vielseitigen Einsatz in Lohnunternehmen.
- Er kombiniert hohen Fahrkomfort bei Überführungen oder Transportfahrten auf der Straße mit hervorragender Traktion im Feld und auf Baustellen.
- Die patentierte Hybrilug-Technologie vereint die besten Eigenschaften von AS- und Blockprofil.
- Das besondere Profildesign mit einer großen Bodenkontaktfläche und einer robusten Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer.
- Die Anordnung der Profilelemente ermöglicht Stabilität und gute Lenkeigenschaften im Gelände sowie exzellentes Handling auf der Straße.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen einen Einsatz auf schweren Geräten.

Technische Informationen

Artikelnummer	72300121
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 28
Index, PR	160 D / 156 E
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Ground King
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	183,16
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	DW18L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	600
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.507
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	682
Abrollumfang [mm]	4.564
Profiltiefe [mm]	55,0
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	403
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 D	4500	65		3,20	
156 E	4000	70		3,20	