

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72300172
Reifengröße (gültig)	650 / 55 R 26.5
Index, PR	177 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	CT
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Schnitt in der Flanke



Hinweise und Merkmale

- Die große Aufstandsfläche des Reifens ermöglicht eine gute Seitenstabilität beim Entladen und eine hohe Flotation auf weichen Untergründen.
- Die Anordnung der Blöcke mit breiten abgewinkelt verlaufenden Zwischenräumen sorgen für eine gute Selbstreinigung.
- Die spezielle verschleißfeste Gummimischung wurde entwickelt sowohl für den Einsatz auf schwierigen Böden, wie zum Beispiel felsigem Untergrund, als auch für Straßenfahrten.
- Hochfeste Stahlgürtelverstärkungen und eine schnitt- und stichfeste Gummimischung bieten einen hohen Schutz vor Verletzungen.
- Die besondere Konstruktion aus mehreren Stahllagen ermöglicht hohe Luftdrücke und erhöht die Stabilität des Reifens.
- Die asymmetrische Anordnung der Blöcke, die nacheinander in Kontakt mit der Erdoberfläche kommen, verringert die Geräuschentwicklung bei Straßenfahrten.

Technische Informationen

Artikelnummer	72300172
Reifengröße (gültig)	650 / 55 R 26.5
Index, PR	177 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	CT
Karkasseneigenschaften	HD,Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	218,44
Empfohlene Felgengröße	20.00
Zulässige Felgengröße	22.00
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	645
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.389
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	639
Abrollumfang [mm]	4.247
Profiltiefe [mm]	27,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
177 D	7300	65		6,00	