

REIFEN

| | |
|-----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 72300184 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 80 R 38 |
| Index, PR | 166 A8 / 161 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Multiuse 550 |
| Sonderpostenkategorie | Demontiert |
| Schadensbild | Unrunder Lauf |



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 72300184 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 80 R 38 |
| Alternativgröße 1 | 18.4R38 |
| Index, PR | 166 A8 / 161 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Multiuse 550 |
| M+S | M+S |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 164,50 |
| Empfohlene Felgengröße | W15L |
| Zulässige Felgengröße | DW16A |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 479 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.728 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 784 |
| Abrollumfang [mm] | 5.202 |
| Profiltiefe [mm] | 27,0 |
| Stollenanzahl | 48x2 |
| Reifeninhalt 75% [litr.] | 414,45 |
| Zeitraum Garantie | 5 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 166 A8 | 5300 | 40 | | 3,20 | |
| 161 D | 4625 | 65 | | 3,20 | |