

REIFEN

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 72300235 |
| Reifengröße (gültig) | IF 710 / 55 R 30 CFO |
| Index, PR | 166 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax Force |
| Sonderpostenkategorie | Demontiert |
| Schadensbild | Demo,Höhenschlag |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Force ist ein IF Reifen für Hochleistungstraktoren mit mehr als 250 PS
- Er bietet eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Traglast bei um 20% verringertem Luftdruck im Vergleich zu einem Standardreifen
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und dadurch für optimale Bodenschonung.
- Seine starke Polyestergerüst-Karkasse ermöglicht eine gute Traktion und Stabilität auf allen Untergründen und eine lange Lebensdauer des Reifens
- Der Reifen garantiert Fahrkomfort im Feld und bei Transportfahrten auf der Straße, ohne dass der Luftdruck angepasst werden muss
- Der BKT Agrimax Force ist in dieser Größe auch für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) geeignet

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 72300235 |
| Reifengröße (gültig) | IF 710 / 55 R 30 CFO |
| Index, PR | 166 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax Force |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 199,60 |
| Empfohlene Felgengröße | DW25B |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 716 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.544 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 686 |
| Abrollumfang [mm] | 4.616 |
| Profiltiefe [mm] | 55,5 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 166 D | 5300 | 65 | | 2,40 | |