

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72300279
Reifengröße (gültig)	500 / 50 R 17
Index, PR	149 D / 146 E
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Schadensbild	Stollenschaden



Hinweise und Merkmale

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	72300279
Reifengröße (gültig)	500 / 50 R 17
Index, PR	149 D / 146 E
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,42
Empfohlene Felgenreöße	16.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	503
Außendurchmesser Reifen [mm]	932
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	424
Abrollumfang [mm]	2.913
Profiltiefe [mm]	15,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 D	3250	65		5,00	
146 E	3000	70		5,00	