

REIFEN

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 72300281 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 65 R 38 |
| Index, PR | 178 A2 / 171 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Forestar 342 |
| Sonderpostenkategorie | Beschädigung |
| Schadensbild | Wulstschaden |



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 342 ist ein moderner Radial Forstflotationreifen für Transportarbeiten, Forwarder und Erntemaschinen.
- Der Reifen bietet eine hervorragende Traktion, einen guten Grip, hohe Stabilität und eine strapazierfähige Laufflächenmischung.
- Die robuste, stahlverstärkte Nylonkarkasse schützt den Reifen vor Einstichverletzungen.
- Die Lauffläche wird zusätzlich durch Zwischen-Stollen im Schulterbereich verstärkt, die Beschädigungen durch Steine oder Äste verhindern.
- Passende Bogiebänder sind am Markt verfügbar.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 72300281 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 65 R 38 |
| Index, PR | 178 A2 / 171 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Forestar 342 |
| TRA Code | LS-2 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 306,89 |
| Empfohlene Felgenreöße | 20 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,60 |
| Reifenbreite [mm] | 650 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.812 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 842 |
| Abrollumfang [mm] | 5.521 |
| Profiltiefe [mm] | 53,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 592,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 178 A2 | 7500 | 10 | | 3,60 | |
| 171 A8 | 6150 | 40 | | 3,60 | |