

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72300284
Reifengröße (gültig)	20.5 R 25
Index, PR	177 B / 193 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 22
Sonderpostenkategorie	Demontiert
Schadensbild	Demo



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 22 ist ein EM-Radialreifen für Radlader im Wintereinsatz auf Eis und Schnee.
- Seine All Steel Karkasse macht den Reifen besonders langlebig.
- Das Blockprofil mit der großen Kontaktfläche bietet eine sehr gute Traktion und Stabilität.
- In den Dimensionen 15.5R25 und 17.5R25 ist die Montage auf einteiliger Felge möglich.

Technische Informationen

Artikelnummer	72300284
Reifengröße (gültig)	20.5 R 25
Index, PR	177 B / 193 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 22
TRA Code	E2/L2
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	232,45
Empfohlene Felgenreöße	17.00/2.0
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	525
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.490
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	640
Abrollumfang [mm]	4.315
Profiltiefe [mm]	32,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
177 B	7300	50	Transport	5,25	
193 A2	11500	10	Loader dozer	6,50	