

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72300299
Reifengröße (gültig)	10 R 22.5
Index, PR	144 / 142 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WGC 08
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Schnitt in der Flanke



**WINDPOWER**  
Get Your Job Done

## Hinweise und Merkmale

- All-position-Reifen für den Mischeinsatz.
- Hohe Widerstandsfähigkeit im harten Einsatz mit robuster Reifenschulter.
- Reduzierte Wärmeentwicklung.
- Runderneuerbare Karkasse.

## Technische Informationen

Artikelnummer	72300299
Reifengröße (gültig)	10 R 22.5
Index, PR	144 / 142 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,60
Empfohlene Felgenreöße	7.50
Zulässige Felgenreöße	6.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	252
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.022
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	478
Abrollumfang [mm]	3.117
Profiltiefe [mm]	15,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
144 L	2800	120	Single	9,00	
142 L	2650	120	Twin	9,00	