

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	72300325	
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 24	
Index, PR	158 A2	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	606	
Sonderpostenkategorie	nkategorie Demontiert	
Schadensbild	Demo,Loch in der Flanke	





Hinweise und Merkmale

- Für leichte Erdbewegungsarbeiten.
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil.

• Hohe Betriebsstundenzahl und beste Zugkraft.



Technische Informationen

Artikelnummer	72300325
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 24
Index, PR	158 A2
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	606
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	84,45
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	13SDC
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	425
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.180
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	538
Abrollumfang [mm]	3.548
Profiltiefe [mm]	22,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 A2	4250	10		3,75	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.