

REIFEN

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 72300325 |
| Reifengröße (gültig) | 405 / 70 R 24 |
| Index, PR | 158 A2 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 606 |
| Sonderpostenkategorie | Demontiert |
| Schadensbild | Demo, Loch in der Flanke |



Hinweise und Merkmale

- Für leichte Erdbewegungsarbeiten.
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil.
- Hohe Betriebsstundenzahl und beste Zugkraft.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 72300325 |
| Reifengröße (gültig) | 405 / 70 R 24 |
| Index, PR | 158 A2 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 606 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 84,45 |
| Empfohlene Felgengröße | 13 |
| Zulässige Felgengröße | 13SDC |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,75 |
| Reifenbreite [mm] | 425 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.180 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 538 |
| Abrollumfang [mm] | 3.548 |
| Profiltiefe [mm] | 22,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 158 A2 | 4250 | 10 | | 3,75 | |