

REIFEN

| | |
|-----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 72300330 |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 50 R 17 |
| Index, PR | 149 D / 146 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Ridemax FL 693 M |
| Sonderpostenkategorie | Demontiert |
| Schadensbild | Demo |



Hinweise und Merkmale

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 72300330 |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 50 R 17 |
| Index, PR | 149 D / 146 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Ridemax FL 693 M |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 57,42 |
| Empfohlene Felgenreöße | 16.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,00 |
| Reifenbreite [mm] | 503 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 932 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 424 |
| Abrollumfang [mm] | 2.913 |
| Profiltiefe [mm] | 15,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 149 D | 3250 | 65 | | 5,00 | |
| 146 E | 3000 | 70 | | 5,00 | |