

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72300362
Reifengröße (gültig)	460 / 65 R 24
Index, PR	156 A8 / 151 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
Sonderpostenkategorie	Demontiert
Schadensbild	Demo



## Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	72300362
Reifengröße (gültig)	460 / 65 R 24
Index, PR	156 A8 / 151 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	86,79
Empfohlene Felgengröße	14
Zulässige Felgengröße	15, 16
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	454
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.209
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	547
Abrollumfang [mm]	3.597
Profiltiefe [mm]	27,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	190
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 A8	4000	40		3,20	
151 D	3450	65		3,20	