

REIFEN

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 72400024 |
| Reifengröße (gültig) | VF 800 / 60 R 32 |
| Index, PR | 188 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agriflex 389 + |
| Sonderpostenkategorie | Demontiert |
| Schadensbild | Demo,Wulstschaden |



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 389 + ist ein Reifen mit VF-Technologie für landwirtschaftliche Anhänger und für die Landwirtschaft umgerüstete LKW.
- Der Reifen ermöglicht sehr hohe Tragfähigkeiten bei extrem niedrigem Luftdruck.
- Seine um 25% größere Aufstandsfläche gegenüber einem Standardreifen sorgt für eine sehr gute Traktion und einen verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont.
- Sein besonderes Profil bietet einen guten Grip und hervorragende Selbstreinigungseigenschaften.
- Seine mit 3 Stahlgürteln verstärkte Karkasse zeichnet sich durch Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verletzungen aus.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 72400024 |
| Reifengröße (gültig) | VF 800 / 60 R 32 |
| Index, PR | 188 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agriflex 389 + |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 278,70 |
| Empfohlene Felgengröße | DW27B |
| Zulässige Felgengröße | TW27B |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,80 |
| Reifenbreite [mm] | 800 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.800 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 778 |
| Abrollumfang [mm] | 5.465 |
| Profiltiefe [mm] | 26,0 |
| Stollenanzahl | 28x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 877,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 188 D | 10000 | 65 | | 2,80 | |