

REIFEN

| | |
|-----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 72400044 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 65 R 42 |
| Index, PR | 173 A8 / 170 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agristar 365 |
| Sonderpostenkategorie | Demontiert |
| Schadensbild | Höhenschlag |



Hinweise und Merkmale

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie (70er Serie bei 710er Breite) für leistungsstarke Traktoren bis ca. 250 PS.
- Stollenform und -anordnung ermöglichen optimale Zugkraftübertragung.
- Sehr schonende Bodenbearbeitung durch hohes Luftvolumen und große Aufstandsfläche.
- Mit 65 km/h Zulassung gut für häufigen Straßeneinsatz geeignet.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 72400044 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 65 R 42 |
| Index, PR | 173 A8 / 170 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agristar 365 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 235,20 |
| Empfohlene Felgengröße | DW20 |
| Zulässige Felgengröße | DW20B |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 650 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.935 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 875 |
| Speed Radius Index (SRI) | 925 |
| Abrollumfang [mm] | 5.845 |
| Aufstandsfläche [cm ²] | 2.783,1 |
| Profiltiefe [mm] | 58,0 |
| Stollenanzahl | 22x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 607,95 |
| Zeitraum Garantie | 7 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 173 A8 | 6500 | 40 | | 3,20 | |
| 170 D | 6000 | 65 | | 3,20 | |