

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	72400047
Radgröße (gültig)	500 / 50 R 17
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Felgenreöße (gültig)	16.00 x 17
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.250
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Riss in der Flanke
Nettogewicht [kg] (gültig)	0,00
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Index, PR	149 D / 146 E
Tragfähigkeit 1 [kg]	3250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Tragfähigkeit 2 [kg]	3000
Geschwindigkeit 2 [km/h]	70
Luftdruck maximal [bar]	5,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	503
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	424
Abrollumfang [mm]	2.913
Profiltiefe [mm]	15,0
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	70
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/meherteilig	einteilig

Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade