

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	72400050	
Reifengröße (gültig)	680 / 80 R 42	
Index, PR	183 A8 / 180 D	
TL/TT	TL	
Marke	Mitas	
Profil	SFT	
Sonderpostenkategorie	Beschädigung	
Schadensbild	Stollenschaden	



Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der Mitas SFT wurde für leistungsstarke Maschinen über 180 PS entwickelt.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion.
- Die flexiblen Seitenwände ermöglichen hohe Tragfähigkeiten bei niedrigem Luftdruck.



Technische Informationen

Artikelnummer	72400050
Reifengröße (gültig)	680 / 80 R 42
Index, PR	183 A8 / 180 D
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	382,70
Empfohlene Felgengröße	DW21B
Zulässige Felgengröße	DW20B, DW23B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	660
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.160
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	965
Speed Radius Index (SRI)	1.025
Abrollumfang [mm]	6.400
Profiltiefe [mm]	61,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
183 A8	8750	40		3,20	
180 D	8000	65		3,20	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.