

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	72400059	
Reifengröße (gültig)	ig) 10 R 22.5	
Index, PR	144 / 142 M, 16 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Windpower	
Profil	WSR 75	
Sonderpostenkategorie	Beschädigung	
Schadensbild	Wulstschaden	





## **Hinweise und Merkmale**

 Der Windpower WSR 75 ist ein LKW-Reifen für die Vorderachse für den Einsatz im Nah- und Regionalverkehr

- Er zeichnet sich durch ein ausgezeichnetes Handling auf trockener und nasser Fahrbahn aus
- Sein Profil leitet Wasser zuverlässig ab und verhindert Aquaplaning



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	72400059
Reifengröße (gültig)	10 R 22.5
Index, PR	144 / 142 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSR 75
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	В
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	В
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,88
Empfohlene Felgengröße	7.50
Zulässige Felgengröße	6.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	252
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.022
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	478
Abrollumfang [mm]	3.117
Profiltiefe [mm]	15,0
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
144 M	2800	130	Single	9,00	
142 M	2650	130	Twin	9,00	