

## REIFEN

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Warengruppe           | Reifen              |
| Artikelnummer         | 72400118            |
| Reifengröße (gültig)  | 540 / 65 R 28       |
| Index, PR             | 152 A8 / 149 D      |
| TL/TT                 | TL                  |
| Marke                 | Alliance            |
| Profil                | Agristar 365        |
| Sonderpostenkategorie | Demontiert          |
| Schadensbild          | Demo, Unrunder Lauf |



## Hinweise und Merkmale

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie (70er Serie bei 710er Breite) für leistungsstarke Traktoren bis ca. 250 PS.
- Stollenform und -anordnung ermöglichen optimale Zugkraftübertragung.
- Sehr schonende Bodenbearbeitung durch hohes Luftvolumen und große Aufstandsfläche.
- Mit 65 km/h Zulassung gut für häufigen Straßeneinsatz geeignet.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 72400118       |
| Reifengröße (gültig)         | 540 / 65 R 28  |
| Index, PR                    | 152 A8 / 149 D |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | Alliance       |
| Profil                       | Agristar 365   |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 117,29         |
| Empfohlene Felgengröße       | 16             |
| Zulässige Felgengröße        | 15, 18         |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40           |
| Reifenbreite [mm]            | 535            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.415          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 633            |
| Abrollumfang [mm]            | 4.192          |
| Profiltiefe [mm]             | 43,0           |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 298            |
| Zeitraum Garantie            | 7 Jahre        |
| E-Ready                      | Nein           |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 A8 | 3550               | 40                     |              | 2,40            |              |
| 149 D  | 3250               | 65                     |              | 2,40            |              |