

RÄDER

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 72400161 |
| Radgröße (gültig) | 27 X 8.50 - 15 |
| Marke | BKT |
| Profil | Skid Power HD |
| Felgenreöße (gültig) | 7 J X 15 |
| Anschluss Felge | 5/67/112 |
| Bolzenlochausführung | B1 |
| Einpresstiefe [mm] | +30 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg] | 850 |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 40 |
| Sonderpostenkategorie | Demontiert |
| Schadensbild | Höhenschlag |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15772061 |
| Index, PR | 102 A8, 8 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 850 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 28,75 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 218 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 324 |
| Abrollumfang [mm] | 2.004 |
| Profiltiefe [mm] | 14,5 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 30820135 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 1.150 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 1.000 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,20 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump | kein Hump |
| Ventilschutz | VS H |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochzahl | 5 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 67 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 112 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Gummiventil |

| | |
|-------------------------|---------|
| Ventilbezeichnung ETRTO | V2.03.3 |
| Ventillänge [mm] | 43,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |