

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	72400180	
Reifengröße (gültig)	205 / 70 R 15 C	
Index, PR	106 / 104 R, 8 PR	
TL/TT	TL	
Marke	GT Radial	
Profil	Maxmiler Pro	
Sonderpostenkategorie	DOT	
Schadensbild	DOT	





Hinweise und Merkmale

- Der Maxmiler Pro ist ein Anhängerreifen
- Seine flache Reifenkontur sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens
- Sein Profil mit größeren Schulterblöcken mit integrierten Lamellen und der umlaufenden Rille mit Lamellen garantieren Fahrstabilität auf trockener und nasser Fahrbahn



Technische Informationen

Artikelnummer	72400180
Reifengröße (gültig)	205 / 70 R 15 C
Index, PR	106 / 104 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	GT Radial
Profil	Maxmiler Pro
Rollwiderstand	С
Nasshaftung	С
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	В
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,80
Empfohlene Felgengröße	6.00J
Zulässige Felgengröße	5.50J, 6.50J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	209
Außendurchmesser Reifen [mm]	669
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	303
Abrollumfang [mm]	2.040
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
106 R	950	170	Single	4,50	
104 R	900	170	Twin	4,50	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.