

REIFEN

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 72400192 |
| Reifengröße (gültig) | 145 R 10 C |
| Index, PR | 84 / 82 N |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kenda |
| Profil | KR101 MasterTrail 3G |
| Sonderpostenkategorie | DOT |
| Schadensbild | DOT |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Kenda KR101 MasterTrail 3G ist ein Reifen für einachsige PKW-Anhänger, Tandem- und Tridemtrailer und andere schwerere Anhänger.
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten möglich.
- Der Reifen bietet aufgrund seines Profildesigns einen geringen Rollwiderstand, gute Nasshaftung und eine geringe Geräusentwicklung.
- Eine hohe Anzahl an Lamellen sorgt für eine gute Ableitung von Wasser bzw. Matsch und Schnee und damit ganzjährig für hervorragende Fahreigenschaften.
- Die verstärkte Konstruktion des Innerliners hält den Reifen besonders luftdicht und pannensicher.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 72400192 |
| Reifengröße (gültig) | 145 R 10 C |
| Index, PR | 84 / 82 N |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kenda |
| Profil | KR101 MasterTrail 3G |
| M+S | M+S |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 4,70 |
| Empfohlene Felgengröße | 3.50B |
| Zulässige Felgengröße | 4.00B, 4.50B |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,50 |
| Reifenbreite [mm] | 143 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 492 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 219 |
| Abrollumfang [mm] | 1.495 |
| Profiltiefe [mm] | 5,8 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 84 N | 500 | 140 | | 4,50 | |
| 82 N | 475 | 140 | | 4,50 | |