

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72400235
Reifengröße (gültig)	650 / 55 R 26.5
Index, PR	170 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	885
Sonderpostenkategorie	Demontiert
Schadensbild	Demo, Stollenschaden



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 885 wurde entwickelt für den Einsatz auf Ballenpressen, Getreidewagen, Grubbern, kleineren landwirtschaftlichen Anhängern und ähnlichen gezogenen Fahrzeugen.
- Seine abgerundete Reifenschulter und die große Aufstandsfläche ermöglichen eine sehr gute Pflanzen- und Bodenschonung.
- Die großen Mittelstollen sorgen für ein ruhiges Fahrverhalten bei Transportfahrten.
- Der geringe Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.
- Durch seine verstärkte Seitenwand und die robuste stahlgürtelverstärkte Karkasse ist der Reifen optimal vor Beschädigungen geschützt.

Technische Informationen

Artikelnummer	72400235
Reifengröße (gültig)	650 / 55 R 26.5
Index, PR	170 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	885
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	143,51
Empfohlene Felgenreöße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	648
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.380
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	630
Dynamischer Halbmesser [mm]	649,8
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.080
Profiltiefe [mm]	26,0
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 D	6000	65		4,00	