

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72400240
Reifengröße (gültig)	VF 580 / 85 R 42 CFO
Index, PR	183 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax V-Flecto
Sonderpostenkategorie	Demontiert
Schadensbild	Demo,Höhenschlag



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax V-Flecto ist ein VF Reifen der neuen Generation.
- Der Reifen bietet gegenüber einem Standardreifen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% reduziertem Luftdruck.
- Der Reifen kann im Gegensatz zu den meisten VF-Reifen auf eine Standardfelge montiert werden (NRO=Narrow Rim Option).
- Seine um 10% größere Aufstandsfläche gegenüber einem Standardreifen ermöglicht eine ausgezeichnete Traktion bei gleichzeitig deutlich reduzierter Bodenverdichtung.
- Die besonders geformte Wulst (Bead Protection System) schließt extrem luftdicht ab und hält den Luftdruck unter allen Bedingungen konstant.
- Bei Straßenfahrten sorgen die besonderen Stollenwinkel dafür, dass Vibrationen und Geräuschemissionen verringert werden.
- Für eine optimale Performance sowohl im Feld wie auch bei Straßenfahrten muss der Luftdruck nicht angepasst werden.
- Seine extrem robuste Polyesterkarkasse bietet auch unter schwierigen Bodenbedingungen eine um 10% längere Lebensdauer als ein vergleichbarer Standardreifen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	72400240
Reifengröße (gültig)	VF 580 / 85 R 42 CFO
Index, PR	183 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax V-Flecto
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	292,50
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	DW18B, MW20B
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	606
Profilbreite [mm]	540
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.058
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	923
Abrollumfang [mm]	6.166
Profiltiefe [mm]	54,0
Stollenanzahl	25x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
183 D	8750	65		2,80	