

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72400243
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SFR1
Sonderpostenkategorie	Demontiert
Schadensbild	Demo, Unrunder Lauf



 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SFR1 ist ein LKW Reifen für die Lenkachse für den multifunktionalen Einsatz im Nah- und Regioeinsatz.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens.
- Seine breite Reifenschulter und das Schulterillendesign sorgen für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch.
- Die breite Lauffläche ermöglicht einen langsamen gleichmäßigen Verschleiß und ein gutes Handling.

Technische Informationen

Artikelnummer	72400243
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SFR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,20
Empfohlene Felgengröße	11.75
Zulässige Felgengröße	12.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	389
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.072
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	495,96
Abrollumfang [mm]	3.103
Profiltiefe [mm]	14,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	