

## REIFEN

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Warengruppe           | Reifen        |
| Artikelnummer         | 72400254      |
| Reifengröße (gültig)  | 445 / 70 R 24 |
| Index, PR             | 151 J         |
| TL/TT                 | TL            |
| Marke                 | Alliance      |
| Profil                | 398           |
| Sonderpostenkategorie | Demontiert    |
| Schadensbild          | Höhenschlag   |



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 398 ist ein POR (Professional Off Road) Reifen für den Einsatz auf AgroTrucks für alle Wetter- und Bodenbedingungen.
- Er eignet sich sowohl für den Einsatz auf dem Feld als auch für Straßenfahrten bei Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h.
- Beim Einsatz auf dem Feld bietet sein Traktionsprofil sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine hohe Traktion bei geringer Bodenverdichtung.
- Seine All-Steel Karkasse mit 4 Stahlgürteleinlagen garantiert eine exzellente Stabilität und lange Lebensdauer.
- Bei Transportfahrten auf der Straße punktet der Reifen durch eine geringe Temperaturentwicklung und ist besonders vibrations- und geräuscharm.
- Der Luftdruck muss für den Straßeneinsatz bei 100 km/h entsprechend der Luftdrucktabelle des Herstellers erhöht werden.
- Der Reifen eignet sich ebenfalls für Anwendungen im Forst und kann bei der Hackschnitzelproduktion sowie beim Bau und Unterhalt von Waldwegen eingesetzt werden.
- Eine Nutzung mit Reifendruckregelanlage ist möglich.
- Der Reifen ist sehr gut mit dem Reifenmanagement von Alligator nutzbar.

## Technische Informationen

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                | 72400254           |
| Reifengröße (gültig)         | 445 / 70 R 24      |
| Index, PR                    | 151 J              |
| TL/TT                        | TL                 |
| Marke                        | Alliance           |
| Profil                       | 398                |
| Karkasseneigenschaften       | All-Steel,POR      |
| Antistatisch                 | Nein               |
| Reifenfarbe                  | Schwarz            |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 121,00             |
| Empfohlene Felgenreöße       | W14L               |
| Zulässige Felgenreöße        | DW14L, DW15L, W15L |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,50               |
| Reifenbreite [mm]            | 455                |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.242              |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 573                |
| Abrollumfang [mm]            | 3.785              |
| Profiltiefe [mm]             | 36,0               |
| Stollenanzahl                | 18x2               |
| E-Ready                      | Nein               |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 151 J | 3450               | 100                    |              | 4,50            |              |