

## REIFEN

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Warengruppe           | Reifen            |
| Artikelnummer         | 72400265          |
| Reifengröße (gültig)  | 650 / 75 R 32 CHO |
| Index, PR             | 172 A8 / 172 B    |
| TL/TT                 | TL                |
| Marke                 | BKT               |
| Profil                | Agrimax Teris     |
| Sonderpostenkategorie | Beschädigung      |
| Schadensbild          | Stollenschaden    |



## Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere landw. Fahrzeuge.
- Bietet hohe Tragfähigkeiten, auch bei geringen Luftdrücken und im zyklischen Einsatz.
- Sehr große Aufstandsfläche für optimale Bodendruckverteilung und hervorragende Traktion.
- Seitenwand-Protektoren schützen vor Beschädigungen.
- Hohe Anzahl an Polyester-Gürtellagen für verbessertes Fahrverhalten und Stabilität im Einsatz.

## Technische Informationen

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                | 72400265          |
| Reifengröße (gültig)         | 650 / 75 R 32 CHO |
| Index, PR                    | 172 A8 / 172 B    |
| TL/TT                        | TL                |
| Marke                        | BKT               |
| Profil                       | Agrimax Teris     |
| Antistatisch                 | Nein              |
| Reifenfarbe                  | Schwarz           |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 261,80            |
| Empfohlene Felgengröße       | 21                |
| Zulässige Felgengröße        | 20, 23            |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,20              |
| Reifenbreite [mm]            | 670               |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.795             |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 816               |
| Abrollumfang [mm]            | 5.378             |
| Profiltiefe [mm]             | 60,0              |
| Stollenanzahl                | 22x2              |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 642               |
| E-Ready                      | Nein              |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 172 A8 | 6300               | 40                     |              | 3,20            |              |
| 172 B  | 6300               | 50                     |              | 3,20            |              |