

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72400273
Reifengröße (gültig)	15.0 / 55 - 17
Index, PR	128 A8 / 141 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504
Sonderpostenkategorie	Demontiert
Schadensbild	Demo, Unrunder Lauf



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

Artikelnummer	72400273
Reifengröße (gültig)	15.0 / 55 - 17
Index, PR	128 A8 / 141 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,34
Empfohlene Felgengröße	13.00
Zulässige Felgengröße	13
Luftdruck maximal [bar]	3,70
Reifenbreite [mm]	380
Außendurchmesser Reifen [mm]	890
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	395
Abrollumfang [mm]	2.608
Profiltiefe [mm]	23,0
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
128 A8	1800	40	Drive Wheel	3,70	LLV
141 A8	2575	40	Free Rolling	3,70	LLV