

REIFEN

| | |
|-----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 72400294 |
| Reifengröße (gültig) | VF 900 / 65 R 46 |
| Index, PR | 193 D / 190 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM1000PT |
| Sonderpostenkategorie | Beschädigung |
| Schadensbild | Wulstschaden |



**TRELLEBORG**

Hinweise und Merkmale

- Der Trelleborg TM1000 Progressive Traction ist ein VF-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Seine besonderen Stollen mit Doppelrand sorgen für einen sehr guten Grip und geringen Schlupf.
- Im Vergleich zum Standardreifen bietet er bei gleichem Luftdruck eine bis zu 40% höhere Tragfähigkeit oder die gleiche Tragfähigkeit bei 40% weniger Luftdruck.
- Der Reifen bietet sehr hohe Tragfähigkeiten, eine geringe Bodenverdichtung und eine hervorragende Traktion.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 72400294 |
| Reifengröße (gültig) | VF 900 / 65 R 46 |
| Index, PR | 193 D / 190 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM1000PT |
| Antistatisch | Nein |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 518,00 |
| Empfohlene Felgengröße | DW30B |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,00 |
| Reifenbreite [mm] | 895 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.230 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 1.010 |
| Abrollumfang [mm] | 6.910 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 193 D | 11500 | 65 | | 2,00 | |
| 190 E | 10600 | 70 | | 2,00 | |