

REIFEN

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 72400298 |
| Reifengröße (gültig) | 10.00 - 20 |
| Index, PR | 146 B, 16 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Schlauch + Wulstband |
| Marke | Boka Terra |
| Profil | SKL800 |
| Sonderpostenkategorie | Beschädigung |
| Schadensbild | Stollenschaden |



BOKA TERRA
LINE □□○

Hinweise und Merkmale

- Der SKL 800 ist ein robuster Reifen für den Einsatz auf Mobilbaggern
- Sein klassisches, offenes Profil bietet eine gute Traktion und Selbstreinigungseigenschaften

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 72400298 |
| Reifengröße (gültig) | 10.00 - 20 |
| Index, PR | 146 B, 16 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Schlauch + Wulstband |
| Ventilbezeichnung | TR 78 A |
| Marke | Boka Terra |
| Profil | SKL800 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 52,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 7.5 |
| Zulässige Felgengröße | 7.50V, 8.0, 8.00V |
| Luftdruck maximal [bar] | 8,10 |
| Reifenbreite [mm] | 280 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.062 |
| Profiltiefe [mm] | 20,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 146 B | 3000 | 50 | | 8,10 | |
| | 3750 | 25 | | 8,10 | |