

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72400300
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	168 A8 / 165 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 657
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Kratzer in der Flanke



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax RT 657 ist ein Breitreifen für Traktoren im Leistungsbereich bis 250 PS.
- Der Reifen bietet durch seine massiven Stollen und die große Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion bei der Bearbeitung schwierigster Böden.
- Gleichzeitig wird durch sein hohes Luftvolumen und die variable Luftdruckanpassung der Boden optimal geschont.
- Bei Straßenfahrten garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort bei geringem Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch.
- Bei Transporteinsätzen ist der Reifen bis 65 km/h zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	72400300
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	168 A8 / 165 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 657
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	253,10
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	TW18B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	645
Profilbreite [mm]	614
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.913
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	878
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.810
Profiltiefe [mm]	58,5
Stollenanzahl	21x2
Stollenbreite [mm]	50
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A8	5600	40		2,40	
165 D	5150	65		2,40	