

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72400303
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 28
Index, PR	152 A8 / 149 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 657
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Wulstschaden, Höhengschlag



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax RT 657 ist ein Breitreifen für Traktoren im Leistungsbereich bis 250 PS.
- Der Reifen bietet durch seine massiven Stollen und die große Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion bei der Bearbeitung schwierigster Böden.
- Gleichzeitig wird durch sein hohes Luftvolumen und die variable Luftdruckanpassung der Boden optimal geschont.
- Bei Straßenfahrten garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort bei geringem Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch.
- Bei Transporteinsätzen ist der Reifen bis 65 km/h zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	72400303
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 28
Index, PR	152 A8 / 149 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 657
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	126,78
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	W18L, W15L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	530
Profilbreite [mm]	510
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.413
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	643
Speed Radius Index (SRI)	675
Abrollumfang [mm]	4.253
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	39
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 A8	3550	40		2,40	
149 D	3250	65		2,40	