

REIFEN

| | |
|-----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 72400314 |
| Reifengröße (gültig) | 385 / 55 R 18 |
| Index, PR | 140 A8 / 140 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 601 |
| Sonderpostenkategorie | Demontiert |
| Schadensbild | Lackschäden,Demo |



Hinweise und Merkmale

- Für kleine Radlader und Bagger mit M+S-Kennung.
- Hohe Aufstandsfläche sorgt für gute Druckverteilung.
- Radialreifen mit starker Nylonkonstruktion und Stahlgürtel.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 72400314 |
| Reifengröße (gültig) | 385 / 55 R 18 |
| Alternativgröße 1 | 15.5/55R18 |
| Index, PR | 140 A8 / 140 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 601 |
| M+S | M+S |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 41,38 |
| Empfohlene Felgenreöße | 11 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,50 |
| Reifenbreite [mm] | 370 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 890 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 395 |
| Abrollumfang [mm] | 2.686 |
| Profiltiefe [mm] | 17,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 133 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 140 A8 | 2500 | 40 | | 3,50 | |
| 140 B | 2500 | 50 | | 3,50 | |