

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	72400327
Radgröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Marke	Sailun
Profil	STL1
Felgenreöße (gültig)	11.75 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	+120
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	133.1
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	110
Sonderpostenkategorie	Restposten
Schadensbild	Restprofil
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



 **SAILUN**
TYRE

Technische Informationen

Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
Tragfähigkeit 2 [kg]	4250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	120
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Achsposition LKW	TR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	0,00
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	389
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	495,96
Abrollumfang [mm]	3.103
Profiltiefe [mm]	13,0
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
E-Ready	Nein
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	120
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	M22
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenzentrierung	MZ

Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein