

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72400328
Reifengröße (gültig)	520 / 70 R 30
Index, PR	145 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agri Star II
Sonderpostenkategorie	Demontiert
Schadensbild	Demo



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agri Star II ist ein neuer, moderner AS-Reifen mit Geschwindigkeitsindex "D" (bis 65 km/h) für Traktoren in allen entsprechenden Leistungsbereichen.
- Die besondere StratifiedLayer-Technologie (Zwischenschicht-Technologie) sorgt für eine sehr gute Traktion und Fahrkomfort beim Einsatz im Feld und auf der Straße.
- StratifiedLayer-Technologie bedeutet, dass zwei AS-Stollen übereinander geschichtet sind, so dass nach anfänglichem Verschleiß der äußeren Stollen, die darunterliegenden Stollen weiterhin für Zugkraft sorgen.
- Selbst nach einem Verschleiß von 40% garantiert die 2. Stollenschicht noch guten Grip und effektive Traktion und damit eine sehr lange Lebensdauer.
- Die breite Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung.
- Eine besonders abrieb- und stichfeste Gummimischung (Stubble Guard) schützt den Reifen vor Verletzungen durch Getreidestoppeln.

Technische Informationen

Artikelnummer	72400328
Reifengröße (gültig)	520 / 70 R 30
Index, PR	145 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agri Star II
Karkasseneigenschaften	Stubble Guard
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	135,00
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	W15L, W18L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	516
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.536
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	688
Abrollumfang [mm]	4.496
Profiltiefe [mm]	55,0
Stollenanzahl	38x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	343,72
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 D	2900	65		1,60	