

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72400333
Reifengröße (gültig)	650 / 75 R 38
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	ВКТ
Profil	Agrimax RT 765
Sonderpostenkategorie	Demontiert
Schadensbild	Höhenschlag





Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Haupteinsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer,30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.



Technische Informationen

Artikelnummer	72400333
Reifengröße (gültig)	650 / 75 R 38
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	252,56
Empfohlene Felgengröße	DW21B
Zulässige Felgengröße	DW20B, DW23B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	655
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.941
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	874
Abrollumfang [mm]	5.820
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 D	5800	65		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.