

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72400337
Reifengröße (gültig)	IF 600 / 70 R 30
Index, PR	165 D / 162 E
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Sirio
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Stollenschaden



Hinweise und Merkmale

- Neuer Radialreifen für leistungsstarke Traktoren über 250 PS. Dank Speed Index E ermöglicht dieser Reifen hohe Traglasten bei Geschwindigkeiten bis 70 km/h.
- Die immer gleichbleibende Aufstandsfläche reduziert Rollwiderstand und Kraftstoffverbrauch.
- Bester Fahrkomfort durch flexible Seitenwand.
- Der spezielle Karkassenaufbau mit 6 Polyestergeräten sorgt für eine exzellente Standfestigkeit auf der Straße und auf dem Feld.
- Erstklassige Wärmeabfuhr durch neue Seitenwandmischung und verbesserte Wulst.

Technische Informationen

Artikelnummer	72400337
Reifengröße (gültig)	IF 600 / 70 R 30
Index, PR	165 D / 162 E
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Sirio
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	196,54
Empfohlene Felgengröße	DW21B
Zulässige Felgengröße	DW20B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	603
Profilbreite [mm]	560
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.602
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	713
Speed Radius Index (SRI)	750
Abrollumfang [mm]	4.759
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	43
Reifeninhalt 75% [ltr.]	456,08
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 D	5150	65		2,40	
162 E	4750	70		2,40	