

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72400355
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Stollenschaden



Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Verstärkte Flanken.
- Massive Stollen.
- Gürtellagen aus Stahlgewebe.

Technische Informationen

Artikelnummer	72400355
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Alternativgröße 1	19.5R24
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	114,00
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	511
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.302
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	583
Abrollumfang [mm]	3.866
Profiltiefe [mm]	36,0
Stollenanzahl	18x2
Stollenbreite [mm]	46
Reifeninhalt 75% [litr.]	266
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	