

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72400364
Reifengröße (gültig)	900 / 50 R 42
Index, PR	168 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 378 XL
Sonderpostenkategorie	Demontiert
Schadensbild	Demo,Höhenschlag



Hinweise und Merkmale

- Supervolumenreifen für Hochleistungstraktoren ab ca. 200 PS und Erntemaschinen.
- Ausgelegt für vielseitige Einsatzzwecke.
- Komfortables Fahrverhalten auf der Straße und hohe Traktion in Verbindung mit sehr guter Selbstreinigung im Ackereinsatz.
- Verbaute Stahlgürtel für zusätzliche Stabilität, Schutz vor Stichverletzungen und großer Aufstandsfläche.
- Neuartige Gummimischung für eine längere Lebensdauer und flexible Seitenwände (für Luftdruckanpassung).

Technische Informationen

Artikelnummer	72400364
Reifengröße (gültig)	900 / 50 R 42
Index, PR	168 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 378 XL
Karkasseneigenschaften	Stubble Guard
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	289,63
Empfohlene Felgengröße	DW28B
Zulässige Felgengröße	DW27B, DW30B
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	855
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.947
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	860
Abrollumfang [mm]	5.771
Profiltiefe [mm]	57,0
Reifeninhalt 75% [litr.]	1.000,5
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 D	5600	65		1,60	