

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	72400365	
Reifengröße (gültig)	525 / 65 R 20.5	
Index, PR	173 F, 20 PR	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil	Ridemax FL 699	
Sonderpostenkategorie	Demontiert	
Schadensbild	Demo,Höhenschlag	





Hinweise und Merkmale

- Der BKT Ridemax FL 699 ist ein Radialreifen für landwirtschaftliche Anhänger und Tankwagen, die vorrangig für Straßenfahrten eingesetzt werden.
- Seine All-Steel-Karkasse und die verstärkte Reifenwulst sorgen für eine gute Stabilität und eine sehr lange Lebensdauer.
- Der Reifen ermöglicht hohe Tragfähigkeiten, eine sehr gute Fahrkontolle und -komfort.
- Beim Einsatz im Feld bietet der Reifen ebenfalls eine sehr gute Performance.



Technische Informationen

Artikelnummer	72400365
Reifengröße (gültig)	525 / 65 R 20.5
Index, PR	173 F, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	ВКТ
Profil	Ridemax FL 699
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	139,91
Empfohlene Felgengröße	16.00
Zulässige Felgengröße	18.00
Luftdruck maximal [bar]	8,00
Reifenbreite [mm]	518
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.200
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	544
Abrollumfang [mm]	3.678
Profiltiefe [mm]	18,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
173 F	6500	80		8,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.