

REIFEN

| | |
|-----------------------|--------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 72400372 |
| Reifengröße (gültig) | 10.5 - 18 |
| Index, PR | 130 G, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 317 |
| Sonderpostenkategorie | Demontiert |
| Schadensbild | Demo |



Hinweise und Merkmale

- Diagonaler MPT-Reifen für verschiedenste Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten Maschinen
- Traktionsprofil für gute Traktion und Selbstreinigung auch unter schwierigen Einsatz- und Wetterbedingungen
- Mittig angeordnete Profilblöcke für gute Fahreigenschaften auf der Straße
- Bis 90 km/h zugelassen (G Speed Index)
- Für längeren, freierollenden Einsatz wird eine Montage entgegen der Laufrichtung empfohlen

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------|
| Artikelnummer | 72400372 |
| Reifengröße (gültig) | 10.5 - 18 |
| Index, PR | 130 G, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 317 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 34,10 |
| Empfohlene Felgengröße | 9 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,50 |
| Reifenbreite [mm] | 270 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 905 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 415 |
| Abrollumfang [mm] | 2.700 |
| Profiltiefe [mm] | 21,6 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 130 G | 1900 | 90 | | 4,50 | |